

endurpol

Revestimiento exterior
para todo tipo de superficies



Versatilidad, Impermeabilidad y Flexibilidad



endurpol.com

Revestimiento elástico de gran durabilidad, flexibilidad y adherencia. Indicado para cubiertas y fachadas. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Excelente protector contra las humedades, el salitre y el óxido. Muy resistente a rayos UV y al salitre marino.

Usos y aplicaciones

Recomendado para uso exterior como revestimiento protector de la edificación. Muy útil para solventar problemas de pequeñas fisuras, humedades, goteras o problemas de salitre. Incluso indicado para zonas marítimas.

Rendimiento 1L/m²

Secado al tacto 4h
repintado 8h

Tª mínima de aplicación 5°C

Tª máxima de aplicación 35°C

Tiempo de curado 48h

Densidad 1,22 Kg/L

Diluyente agua

Disolución recomendada 5%

Alargamiento a rotura 35%

Resistencia al arrancamiento (N/mm²)

En Cerámica	3,04
Madera	3,21
Mortero	3,40
Hormigón	1,62
Hierro	3,74

Presentación 1,4 o 15L

Colores estándar blanco
gris claro
gris oscuro
marfil
verde
rojo
negro

Plazo de uso recomendado 1 año

Condiciones de almacenamiento entre 5 y 30°

Propiedades

Gran adherencia

Gran poder de cubrición

Elástico

Impermeable

Transpirable al vapor de agua

Resistente al salitre

Ensayos

Permeabilidad al agua líquida

Transmisión del vapor de agua

Adherencia al soporte base

Elasticidad



Mejora el confort de la edificación



Aplicable con brocha, rodillo o pistola de gravedad



Limpiar bien la superficie



Lavarse con agua