

Solución para el Sellado de Puntos de Infiltración

La Membrana Auto-Adhesiva Effisus Easyrepair es la solución ideal para el sellado de puntos de infiltración en prácticamente cualquier tipo de cubierta o fachada. Crea una barrera impermeable estanca al aire y a la humedad, sin necesidad de selladores adicionales.

TECNOLOGIA CON SELLANTES ACTIVOS

La Membrana Effisus Easyrepair utiliza una tecnología innovadora con sellantes activos. Esta tecnología utiliza sellantes que no contienen dobles enlaces entre los átomos de carbono, resultando una estructura molecular extremadamente estable. Resistente al oxígeno, ozono, variaciones de temperatura extremas y continuas.

A través del encapsulamiento de un primario, se obtiene un adhesivo que se “funde” a nivel molecular con la superficie sobre la que se aplica, garantizando un pegado excepcional con los distintos materiales utilizados corrientemente en la construcción civil.

Effisus Easyrepair

Membranas Effisus Easyrepair:

- Adhesividad excepcional en muchos materiales
- Sellado permanente en cualquier junta o punto de infiltración
- Aplicación en una sola vez, sin necesidad de accesorios

Variantes de la Solución Effisus Easyrepair:

- Easyrepair Blanco
- Easyrepair Gris
- Easyrepair Bronce
- Easyrepair Negro
- Easyrepair Cobre
- Easyrepair Aluminio
- Easyrepair Paint
- Easyrepair +



Excelente Adhesividad en los siguientes Materiales:



BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

- Robusta – Impermeable, resistente a UV's y flexible hasta -56°C.
- Universal – Compatible con los diferentes materiales existentes en la obra.
- Duradera – Tiempo de vida útil superior a 20 años.
- Flexible – Adaptable a las exigencias de la obra.
- Fácil de aplicar – Materiales simples sin necesidad de accesorios.

INFORMACION PARA SUMINISTRO

- Membranas Effisus Easyrepair – Rollos con 15.2m de extensión y anchos de 50mm a 1000mm.



MEMBRANA EFFISUS EASYREPAIR

DESCRIPCIÓN

Se utiliza prácticamente en todas las cubiertas, tiene un revestimiento resistente a los rayos UV's y está disponible en varios colores: Negro, Gris, Beige y Blanco.

Con la excepción de la preparación de la superficie, la Membrana Effisus Easyrepair es un sistema para la reparación instantánea de cualquier tipo de cubiertas. Crea una barrera impermeable, estanca al aire y a la humedad, sin necesidad de selladores adicionales. Permanece flexible hasta temperaturas de -56°C, haciendo prácticamente imposible la existencia de choque térmico en las juntas con infiltraciones.

La Membrana Effisus Easyrepair se pega a una amplia gama de superficies incluyendo las más difíciles como por ejemplo: EPDM, TPO, la mayoría de los PVC's, CSPE/Hypalon, CPE, SBS, APP modificado, BURs, todos los tipos de cubiertas metálicas, tejas cerámicas, listones para tejados, aluminio, acero galvanizado, placas de yeso, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio, ladrillos, hormigón, albañilería, OSB, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	
Adhesión	9 kg
Temperatura de aplicación	66°C a -29°C ambiente
Anchos disponibles	Hasta 121.9cm
Colores	Negro, Gris, Beige, Blanco
Estiramiento	>700% ± 100
Flexibilidad a bajas temperaturas	12.7mm a -34.4°C
Permanencia	0.001 perms máximo
Maleabilidad	Sin grietas en la membrana
Plazo de validez	Hasta 5 años
Cantidad estándar por caja	30.5 m2 por caixa
Anchos estándar de los rollos	5cm, 10cm, 15cm, 20cm e 30cm x 15.2m
Gama de temperaturas (flexibilidad)	-57°C a >+93°C
Resistencia a la tracción	31 (kPa)
Grosor total	0.9mm
Test Vapor de Agua (ASTM 96B)	0.005grs/254cm2/24hrs/37°C



OTROS

Utilización Base

La Membrana Effisus Easyrepair es utilizado para el sellado de juntas en cubiertas, remates perimetrales, claraboyas, canalones, etc. Ideal para reparación y restauración de cubiertas en auto-caravanas y RVs. La Membrana Effisus Easyrepair se adhiere sobre el propio material y se puede cortar y doblar alrededor de un objeto.

Composición

La Membrana Effisus Easyrepair utiliza una innovadora tecnología con sellantes activos, 100% sólidos de resinas sintéticas, termoplásticos y caucho (no-butílico) con un primario incorporado. Este material esta pegado a un revestimiento resistente a UV's. La capa de adhesivo esta protegida por una película protectora que se retirará antes de su aplicación.

Preparación de la superficie

La superficie tiene que estar limpia y seca. Humedad, polvo, suciedad y otros cuerpos extraños, deberán ser eliminados.

Retirar aceites y grasas. Utilizar el liquido de Limpieza Effisus Setup EC u otro producto de limpieza que no deje residuos. Eliminar la sal y otros contaminantes.

Aplicación

Instalar la Membrana Effisus Easyrepair sobre el área a reparar, retirando la película protectora gradualmente de forma que se evite la contaminación del adhesivo antes de su aplicación. Aplicar presión sobre la membrana utilizando la mano o un rodillo para activar el proceso de pegado. Este material puede ser utilizado sobre superficies limpias y secas, entre temperaturas ambiente de -29°C a +66°C. Para temperaturas entre los -29°C y +4.5°C tratar previamente las superficies con el Primario Effisus Coat EP.

Versión

V 1.2 – AP – 22/09/2014